

## **PRILOG 4 – Grupa 1**

### **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

NABAVA MATERIJALNE IMOVINE – OPREME, BR.001/16

#### **GRUPA NABAVE 1 – TEGLJAČ S XXXL KABINOM**

#### **NAPOMENA!!!**

**Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave.**

**Ponuditelj obavezno popunjava stupac „ponuđene karakteristike“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe 8napomena. Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“).**

**Stupac „Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.**

**Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju MINIMALNE tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, te se isti ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.**

Stavka	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
1.	<b>Osnovna tehnička dokumentacija – standardni podaci vozila</b>			
1.1.	Vrsta vozila	Tegljač Vario		
1.2.	Kabina	XXL široka, spavaća, visoka		
1.3.	Opis varijante	TGX 18.480 4x2 BLS		
1.4.	Norma ispušnih plinova	EURO6		
1.5.	Osovinski razmak	3600 mm		
1.6.	Prevjes	800 mm		
1.7.	Smještaj upravljačkog sustava	Lijevo		
2.	<b>Dopuštene mase</b>			
2.1.	Ukupna masa (NATZU)	18000kg		
2.2.	Ukupna masa (TEHNIČKI)	18000kg		
2.3.	Ukupna masa skupa vozila (NATZU)	40000kg		
2.4.	Ukupna masa skupa voz.(TEHNIČKI)	40000KG		
2.5.	Prednja osovina	7500KG		
2.6.	Stražnja osovina	11500kg		
3.	<b>Konfiguracija</b>			
3.1.	Model	TGX 18.480 4x2 BLS		
3.2.	Motor	480 KS /353 KW EURO0 SCR-2300Nm, C-R novi		
3.3.	Mjenjač	TipMatic – Profi, funkcija EfficientRoll		
3.4.	Prednja osovina	Koljenasta, ogibljenje		

		<b>parabolično 7,5t</b>			
<b>3.5.</b>	<b>Stražnja osovina</b>	<b>Hipoidna HY-1350, Ogibljenje zračno, 13 t</b>			
<b>3.6.</b>	<b>Prijenosni omjeri</b>	<b>Diferencijala pogonske osovine = 2,71</b>			
<b>3.7.</b>	<b>Kotači</b>	<b>Čelični 10</b>			
<b>3.8.</b>	<b>Gume</b>	<b>2*CO 315/70R22,5 ECO</b>			
<b>3.9.</b>	<b>Spremnik goriva</b>	<b>Alu 580 l desno, 580 l lijevo i 60 l AdBlue</b>			
<b>3.10.</b>	<b>Upravljački sustav</b>	<b>Na lijevoj strani, Multifunkcionalni upravljač za kabine</b>			
<b>3.11.</b>	<b>Glavni okvir</b>	<b>Osovinski razmak 3600 mm Stražnji prevjes 800 mm</b>			
<b>3.12.</b>	<b>Vučne kuke i sedla</b>	<b>Sedlo JOST JSK 42m v 150mm</b>			
<b>3.13.</b>	<b>Kočioni sustav</b>	<b>Elektronski sustav kočenja, ABS, ASR</b>			
<b>3.14.</b>	<b>Kabina izvana</b>	<b>Visoka spavaća kabina XXXL širine 2440mm, duljine 2280 mm</b>			
<b>3.15.</b>	<b>Pokazivači</b>	<b>Instrumentna ploča na HR, digitalni tahograf, digitalni tahograf</b>			
<b>3.16.</b>	<b>Svjetla</b>	<b>Halogena dvostruka svjetla, radno svjetlo,</b>			

		pozicijska svjetla, regulacija duljine			
3.17.	Sustavi za informiranje	Radio, Navigacija, Funkcija slobodnog govora			
3.18.	Elektrika	2 spiralna voda prema poluprikolici, Utičnice, Akumulatori			
3.19.	Oprema	Uputstvo za upotrebu, zaštitna sredstva, trokuti, prva pomoć, dizalice...			
3.20.	Specifičnost	Oprema za vožnju desnom stranom Dozvola kao N-3 vozilo			
3.21.	Boja	Glavni okvir- grafit crna Kotači – aluminijski bijela Kabina – čisto bijela			

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016.

ZA PONUDITELJA

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime, potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)